



## Natural Finish Stone Sealer

Vattenbaserad impregnering.

För inomhus samt utomhusbruk.

En vattenbaserad impregnering med minimal förändring av plattans karaktär. Hjälper att skydda mot fläckar, är vattenavstötande samt står emot olja och fett. Tillåter ytan att andas.

## Bruksanvisning

### Förberedelse:

Ytan som skall behandlas måste vara fri från smuts och damm samt torr och ren från eventuella fogrester. Om nödvändigt tvätta först av ytan med utspädd Stone & Tile intensive cleaner, 1 del Intensive cleaner och 10 delar vatten. Tvätta noggrant av rester och låt ytan torka i 24 timmar.

### Applicering:

Skakas väl innan användning. Applicera ett generöst, jämnt lager med en mjuk roller, pensel eller en mjuk trasa. Första lagret som appliceras bör hårdas i 12 timmar innan nästa lager påförs, var noga med att torka upp överflöd om synligt efter 1 timme.

På mycket absorberande ytor rekommenderas applicering i intervaller med 1-2 timmar torktid emellan. Rekommenderat antal lager, 1-4. Produkten ska ej överappliceras.

På vertikala ytor, applicera nerifrån och upp.

## Åtgång per m<sup>2</sup>

	0,5 L	1 L	5 L
Uppskattad åtgång per flaska	3.7m <sup>2</sup>	7m <sup>2</sup>	25-30m <sup>2</sup>

## Eftervård

Ytan rengörs regelbundet med EcoProtec natural stone and porcelain aftercare cleaner alternativt ofärgad såpa (ej gul, grön eller vit).

## Förvaring av produkt:

Förvaras svalt, torrt och i frostfri miljö. Produktens hållbarhet är upp till två år.

## Övrigt

Överapplicerad impregnering kan avlägsnas genom att polera ytan med en mikrofibrertrasa alternativt maskin med mjuk poleringskudde. Om överskott har lämnats kvar för länge på ytan och inte kan poleras bort; applicera såpavatten och skrubba försiktigt med en mjuk svamp, skölj av och låt torka.

Tomma flaskor är återvinningsbara. De aktiva ingredienserna är vattenlösliga och inerta när plattorna har hårdats.

Stäng av golvvärme. Vid osäkerhet, testa på mindre synligt utrymme innan applicering av hela ytan. Undvik användning av starka rengöringsmedel på impregnerad yta. Våldigt porösa ytor bör impregneras tills ytan är fullt mättad.

Produkten ska inte användas när temperaturen är under 5C eller över 25C. Rengör appliceringsverktyg med vatten efter användning.

## Hälsa, säkerhet & miljö

Innehåller 2-metylisotiazol-3 (2H) -on (2682-20-4).

Kan ge en allergisk reaktion. Förvaras utom räckhåll för barn.



Denna information erbjuds utan garanti. Produkten bör användas med hänsyn till de förhållandena och ytorna som ska behandlas. Om du är osäker bör produkten testas på ett mindre synligt område.

