



Satin Finish Surface Wax

**Vattenbaserad vax med satineffekt.
Endast för inomhusbruk.**

Appliceras efter impregnering med Natural Finish Stone sealer för en mer slitstark yta. Kan poleras för ytterligare glans. Rekommenderas till både ytbehandling samt eftervård. Satin Finish Surface Wax ska ej användas enkom utan endast som top coat efter applicering med Natural Finish Stone Sealer.

Bruksanvisning

Förberedelse: Ytan som skall behandlas måste vara fri från smuts och damm samt torr och ren från eventuella fogrester. Innan applicering måste ytan som ska behandlas vara torr i minst 24H. Om detta inte efterföljs finns det risk att Satin Finish Surface Wax inte uppnår full hårdhet samt torkar ojämnt och inte blir transparent.

Applicering:

Appliceras med mjuk trasa (mikrofibrertrasa) eller planstrykare. Fördela önskad mängd i en separat behållare. Doppa trasan/planstrykaren i behållaren och vrid ur. Applicera jämnt i vågrät riktigt över ytan utan att gnugga. Låt första lagret torka i minst 1 timma. Ytterligare lager appliceras i lodrät riktning (max 6 lager).

Produkten bör ej överappliceras då detta kan orsaka oestetisk uppbyggnad och produkten kan förlora sin styrka. Hårdnar efter 1 timma men uppnår full styrka och blir vattenavvisande först efter 3 dagar. Om du är osäker, testa på en provplatta för att fastställa rätt appliceringsmetod samt hur många lager som behövs (1-6 lager).

Åtgång per m²

1 L

Uppskattad åtgång	20-30m ² (1-3 strykningar)
-------------------	---------------------------------------

Eftervård

Ytan rengörs regelbundet med EcoProtec Natural Stone and Porcelain Aftercare Cleaner. Vid slitage kan Ecoprotec Satin Finish Surface Wax bättras på.

I vissa fall kan en full upprustning av Satin Finish Surface Wax vara nödvändig. I detta fall använd **Stone & Tile Intensive Cleaner** för att avlägsna rester av gammalt lager. Steg två blir att applicera Natural Finish Stone sealer följt av Satin Finish Surface Wax.

Förvaring av produkt

Förvaras svalt, torrt och i frostfri miljö. Hållbarhet på upp till fyra år.

Övrigt

Undvik att skaka produkten innan användning.

Om skum uppstår kan detta påverka produktens slutfinish. Produkten ska inte användas under extrema väderförhållanden. Används ej vid minusgrader. Vid osäkerhet, testa på ett mindre synligt område innan applicering av hela ytan. Vi avråder från rengöring med starka produkter.

Notera att **Natural Finish Stone Sealer** måste appliceras innan **Satin Finish Surface Wax** om plattorna är porösa (t.ex Marrakech Design betongplattor).

Varning: Produkten skall ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Hälsa, säkerhet & miljö

Innehåller: 1,2-Bensisotiazolinon-3(2H)-ett

Kan framkalla en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig irritation om kontakt med ögon. Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd skydd för ögon/ansikte, kläder och händer vid applicering.

Om produkten kommer i kontakt med munnen: uppsök vård direkt. Vid ögonkontakt: skölj noggrant med vatten, om kontaktlinser används ska dessa avlägsnas och därefter fortsatt sköljas med vatten. Om ögonirritation uppstår, uppsök vård.



FARA



Denna information erbjuds utan garanti. Produkten bör användas med hänsyn till de förhållandena och ytorna som ska behandlas. Om du är osäker bör produkten testas på ett mindre synligt område.

