

Marrakech Design Zellige

Produktbeskrivning, installation & skötsel

För handgjorda Zelligeplattor från Marrakech Design. Läs igenom hela guiden före installation och lämna den till ansvarig plattsättare innan arbetet påbörjas.

Om plattorna

Zellige är handgjorda lerplattor från Marocko. Leran formas, torkas och bränns innan plattorna glaseras. Eftersom varje platta tillverkas och bearbetas för hand förekommer naturliga variationer i färg, format, tjocklek, planhet och yta.

Ojämna kanter, mindre flisor, gropar, bubblor och krackeleringar i glasyren – ibland med synlig lera under glasyren – är naturliga egenskaper hos Zellige och en del av materialets handgjorda uttryck. Ett enskilt prov kan därför inte representera hela variationen i en större yta. Färg och uttryck kan variera mellan olika tillverkningspartier. Vid kompletteringsbeställningar kan vi därför inte garantera att nya plattor överensstämmer exakt med en tidigare leverans.

Vi rekommenderar att beställa extra plattor för kapning, sortering och möjlighet att välja plattornas placering. Lägg gärna ut flera plattor tillsammans före montering för att bedöma helhetsintrycket och fördela variationerna över ytan.

Innan installation

Kontrollera leveransen, antal, kulör och plattornas skick innan installationen påbörjas. Om du upptäcker transportskador, sprickor eller något annat som du är osäker på, fotografera plattorna och kontakta Marrakech Design via mejl före montering. Tänk på att variationer i färg, form och glasyr är naturliga egenskaper hos handgjord Zellige och bör bedömas utifrån helhetsintrycket av en större yta.

Öppna flera kartonger och blanda plattorna så att variationer i färg och uttryck fördelas jämnt över ytan. Bestäm layout, fogfärg och placering av kapade plattor innan arbetet påbörjas.

Välj fästmassa, fogmassa och övriga installationsprodukter utifrån underlag och användningsområde. Följ alltid respektive produkttillverkarens anvisningar för blandning, applicering och torktid.

Använd rena verktyg och borsta bort eventuellt löst damm från plattornas baksida före montering.

Zellige kräver omsorg vid sättning. Vi rekommenderar därför att installationen utförs av en plattsättare med erfarenhet av handgjorda plattor.

Montering

Underlaget ska vara stabilt, rent och jämnt.

Fukta baksidan av varje platta jämnt med exempelvis en blomspruta eller roller före sättning. Plattorna behöver inte blötläggas eller sänkas ned i vatten. Anpassa mängden fukt efter

fästmassans anvisningar och se till att inget stående vatten finns kvar på plattans baksida vid montering.

Applicera fästmassa på både underlaget och plattans baksida för att säkerställa god kontakt och täckning. Sätt en platta i taget och justera den försiktigt med handen. Undvik att slå plattorna på plats.

Variationer i tjocklek, form och kanter gör att den färdiga ytan får det levande och oregelbundna uttryck som kännetecknar Zellige. Håll en jämn linje i läggningen, men anpassa avståndet mellan plattorna efter deras individuella kanter och installationens förutsättningar.

Kapning

Zellige kan kapas och vid behov fasas med diamantklinga. Vi rekommenderar vattenkyld diamantklinga för ett så rent snitt som möjligt. Provkapa först och hantera kapade kanter varsamt.

Fogning

Låt fästmassan torka enligt tillverkarens anvisning innan fogning. Välj en fogmassa som lämpar sig för plattorna och miljön. En fogfärg nära plattans glasyr brukar ge ett lugnare uttryck och göra mindre flisor mindre framträdande. Prova gärna fogfärgen på en liten yta först.

Zellige monteras ofta med smala, oregelbundna fogar. Fogen ska kunna fylla mellanrummen och omsluta ojämna kanter. På golv kan en bredare fog behövas för att jämna ut nivåskillnader och vassa kanter. Bestäm lämplig fogbredd tillsammans med plattsättaren utifrån format, användning och vald fogmassa.

Foga mindre ytor åt gången och arbeta in fogmassan noggrant så att mellanrum, ojämna kanter och mindre håligheter fylls ordentligt. Avlägsna överflödig fog med lätt fuktad svamp innan den torkar fast. Undvik hård skrubbing som kan skada glasyren.

Våtrum

I dusch och andra våtrum måste underlag och tätskikt utföras enligt gällande regler. Plattor och fog ersätter inte tätskiktet. Använd fästmassa och fog som är avsedda för miljön. Rådgör med ansvarig plattsättare före montering.

Impregnering

Glaserade Zelligeplattor behöver inte impregneras eftersom den glaserade ytan ger plattan dess skyddande ytskikt.

Raw Zellige, som saknar glasyr, behöver däremot impregneras för att minska materialets absorptionsförmåga och skydda ytan mot smuts och fläckar. Kontakta gärna Marrakech Design för rådgivning kring lämplig impregnering och applicering.

Skötsel

Rengör regelbundet med vatten och ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel eller mild såpa. Vid fett och fetare smuts kan även vanligt diskmedel utspätt med vatten användas tillsammans med en mjuk skursvamp. Skölj bort rester av rengöringsmedel och torka vid behov med en mjuk trasa.

Undvik sura eller starka rengöringsmedel, blekmedel, lösningsmedel och hårda eller slipande skursvampar. Torka upp färgande vätskor och fett så snart som möjligt. Prova alltid nya rengöringsprodukter på en undanskymd yta först.

Viktigt att tänka på

Kontrollera alltid plattorna före montering. Om du upptäcker skador eller något annat som du är osäker på, kontakta Marrakech Design innan plattorna installeras.

Marrakech Design ansvarar inte för skador eller förändringar som uppstår till följd av felaktig installation, olämpligt underlag eller användning av produkter och metoder som inte är anpassade för zelligeplattor.

Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av fästmassa, fogmassa, impregnering och övriga produkter som används vid installationen. Vid osäkerhet rekommenderar vi att du rådgör med ansvarig plattsättare eller kontaktar Marrakech Design innan arbetet fortsätter.

Denna guide ger allmänna råd för våra Zelligeplattor. Platsspecifika förutsättningar och produktanvisningar behöver alltid bedömas av den som ansvarar för installationen. Frågor om utförandet av en installerad yta bör också tas upp med den ansvariga plattsättaren.

Vanliga frågor

Mina Zelligeplattor känns fuktiga när jag öppnar kartongerna – är det normalt?

Ja. Zellige tillverkas av lera och kan innehålla restfukt efter tillverkningen, särskilt om plattorna är relativt nytillverkade och har varit tätt packade under transport. Låt plattorna packas upp och luftas i en torr och välventilerad miljö före installation.

Plattorna luktar när jag öppnar kartongerna – är det normalt?

Ja. Nytillverkade Zelligeplattor kan innehålla restfukt och ha en naturligt jordig doft, särskilt efter att ha varit tätt packade under transport. Doften kommer från leran och fukten i materialet och avtar normalt när plattorna packas upp och får torka och luftas.

Varför skiljer sig plattorna åt i färg och form?

Zellige tillverkas och bearbetas för hand. Variationer i färg, nyans, form, tjocklek, planhet, kanter och glasyr är därför naturliga och en viktig del av materialets uttryck. Blanda alltid plattor från flera kartonger före montering.

Är små flisor och sprickor i glasyren normalt?

Ja. Mindre flisor, gropar, bubblor och krackeleringar i glasyren är typiska egenskaper hos handgjord Zellige. På vissa plattor kan leran vara synlig genom mindre partier i glasyren.

Behöver Zellige impregneras?

Glaserad Zellige behöver normalt inte impregneras. Raw Zellige saknar glasyr och behöver däremot impregneras. Kontakta gärna Marrakech Design för rådgivning kring lämplig produkt och applicering.

Kan Zellige användas i dusch och våtrum?

Ja, förutsatt att underlag, tätskikt, fästmassa och fog är anpassade för användningsområdet och installationen utförs enligt gällande regler. Zellige och fog utgör inte i sig ett tätskikt.

Det finns vita utfällningar på plattorna – vad är det?

Vita eller ljusa utfällningar kan förekomma när fukt transporterar naturligt förekommande salter och mineraler genom leran. Detta kan vara särskilt synligt på fuktiga eller nytillverkade plattor och avtar normalt när materialet torkar. När plattorna är torra kan lösa utfällningar försiktigt borstas bort med en mjuk, torr borste eller torkas av med en torr trasa.

Vilken fogfärg rekommenderas till Zellige?

Vi rekommenderar vanligtvis en fogfärg som ligger nära plattans egen kulör. Det ger ett lugnare helhetsintryck och gör naturliga variationer, ojämna kanter och mindre flisor mindre framträdande. Vid val av en tydligt kontrasterande fog rekommenderar vi att först prova på en mindre yta, eftersom fogmassan kan påverka plattornas visuella uttryck.

Vilken fogbredd rekommenderas till Zellige?

Vi rekommenderar vanligtvis en fogbredd på cirka 1–2 mm för både vägg och golv. Eftersom Zellige är handgjord och plattorna varierar något i storlek, form och kanter kommer fogbredden naturligt att variera något över ytan.

Vid golvvärme rekommenderas vanligtvis en något bredare fog, cirka 3–4 mm.

Förutsättningarna kan variera mellan olika installationer, så rådgör alltid med ansvarig plattsättare om lämplig fogbredd för det aktuella projektet.